

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1.1.	Напомена: Набавка материјала и полагање бетонских белих канелата у бетонској подлози МБ15. Радови се састоје од полагања ивичњака, заједно са бетонском подлогом, фуговања спојница цементним малтером размере 1:3, набавком и допремом свог потребног материјала. Обрачун се врши по м' положеног ивичњака.				
	димензија 60/40/10 цм,	м ¹	4,80		
1.2.	Набавка материјала и полагање бетонских степеника 14/39/100цм у бетонској подлози МБ15 у белој боји са кварцним завршним слојем. Степеници су завршно обрађени и са бочних страна и постављени на слоју бетона у свему према детаљу. Обрачун се врши по м' са свим слојевима. =72				
		м ¹	72,00		
1.	БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
2.1.	Набавка потребног материјала, транспорт и израда подлоге за игралиште од сигурносних гумених плоча од СБР рециклираног гранулата зелене боје д=5цм - типа произвођач PARKOTEK Обрачун по м² површине са свим слојевима	м²	251,00		
2.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
3.	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
3.1.	Набавка материјала, израда и постављање челичне оgrade. Ограда је висине 110цм. Оgrade су изграђене од хладно вучених челичних профила - црна браварија. Основну конструкцију чине два вертикална кутијаста профила димензија 40/60/3мм анкеровани у бетонске темеље, У профил 40/40/3 и 2 хоризонтално постављена флаха димензија 40/3мм. Испуна је од удвојених вертикалних челичних флахова димензија 35/3. Ограда се преко одговарајуће анкер плочице, димензија 120/140/5мм, причвршћује се за армирано бетонски темељ. Црна браварија се двоструко антикорозивно штити (одговарајућим антикорозивним средствима) и боји квалитетним емајл лаком (бојом за метал), у тону по усвојеном узорку (7015 по RAL стандарду). У спровођењу антикорозивне заштите морају се спровести све операције (одмашћивање, чишћење од рђе, премазивање). Обрачун се врши по м' оgrade. =68	м ¹	68,00		
3.2.	Набавка материјала, израда и уградња оgrade уз степениште. Ограда висине 100цм. Рукохват inox цевасти профили Ø60/4мм, везан за профилисани Т носач (према детаљу који је анкерован за армирано бетонску конструкцију, односно тракасти темељ 20/60цм, преко плочица. Носачи се постављају на размаку од 1м, од inox цевастих профила Ø30/4мм. Све челичне елементе топло поцинковати и бојити у боју за метал FERROMICACEO тон NG 106 или 136.				

<p>ПРЕДМЕР РАДОВА</p> <p>УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3</p>					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Произвођач је дужан да дефинише начин уградњу радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта. Обрачун по м ¹ уграђене и финално обрађене позиције	м ¹	15,00		
3.	БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
4.	ОПРЕМА ПАРТЕРА				
4.1.	Набавка, транспорт и постављање, мобилијара и опреме слободних површина и игралишта				
4.1.1.	<p>Дрвена клацкалица произвођача типа PARKOTEK T013</p> <p>Дрвена клацкалица би требало да има све ивице обрађене и заобљене, како би се спречиле било какве повреде. Панели би требало да су направљени од водоотпорног шпера или хпл-а (по избору купца), а сви метални елементи направљени од топло поцинкованог челика. Сечење и обликовање металних елемената врши се ласерском технологијом, чиме се обезбеђује врхунска прецизност у раду.</p> <p>Приликом фарбања и лакирања не би требало користити производе који у себи садрже опасне супстанце попут олова, хрома, кадмијума и сл. Поцинковани метални елементи фарбају се електростатичким полиестером у праху (2 слоја). Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погодним за употребу у агресивним срединама (поред мора нпр).</p> <p>Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен iso 14713 и ен iso 1461.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	1		
4.1.2.	<p>Тобоган типа произвођача PARKOTEK S013</p> <p>Тобогани за децу израђују се од најквалитетнијих и најиздржљивијих материјала. Дно тобогана прави се од тешког, издржљивог полиестера, додатно обогаћеног ув филтерима или од инокса (по избору купца).</p>				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
4.1.3.	<p>Платформа за спуштање тобогана почиње са равним делом дужине 350мм, а угао нагиба клизног дела је 45-60°. Део за спуштање се производи и поставља из једног комада.</p> <p>Сваки тобоган има метални рукохват преко отвора, који обавезује сваког корисника да седне пре почетка спуштања, што је врло битно из безбедносних разлога.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	1		
	<p>Пењалица типа произвођача PARKOTEK ULL-TYP B</p> <p>Сви метални елементи су направљени од топло поцинкованог челика. Сечење и обликовање металних елемената се врши ласерском технологијом. Да би се додатно заштитили, као и из естетских разлога, поцинковани метални елементи се фарбају електростатичким полиестером у праху (2 слоја). Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погодним за употребу у агресивним срединама (поред мора). Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен iso 14713 и ен iso 1461. Метални стубови су попречног пресека $\varnothing 60\text{мм}$.</p> <p>Конопци од којих су направљене мреже за пењање су шестоћелијски, и састоје се од шест челичних, топло поцинкованих жица обложених конопцем од полиамида и уплетених тако да дају снажан и трајан конопац. Дизајниран је специјално да дечије руке, како би се пењали једноставније и безбедније.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	1		

<p style="text-align: center;">ПРЕДМЕР РАДОВА</p> <p style="text-align: center;">УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД</p> <p style="text-align: center;">за изградњу станова за припаднике снага безбедности</p> <p style="text-align: center;">ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3</p>					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
4.1.4.	<p>Дрвена клупа типа произвођача PARKOTEK AE220</p> <p>Повезане челичном конструкцијом од правоугаоних цеви. Седиште и ослонац су урађени од првокласног пареног и сушеног дрвета (брест, јасен) и завртњима причвршћено за челичну конструкцију. Странице и челична конструкција су повезани завртњима од материјала отпорних на корозију. Клупа се преко ослоних стопа са одговарајућим анкерима причвршћује за бетонски елемент, унапред припремљен према упутству произвођача.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	3		
4.1.5.	<p>Корпа за отпатке типа произвођача PARKOTEK AE319 димензије Ø38/70 цм</p> <p>Поклопац је изграђен од алуминијумске лагуре, постоље од млевеног мермера. поклопац је изграђен од алуминијумске лагуре, постоље од млевеног мермера. уложак корпе је од понцикованог лима. На поклопцу се врши фарбање у заштитном слоју прајмер+графит. горњи и доњи прстен се након наношења одговарајуће основне заштите пластифицирају.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	7		
4.1.6.	<p>БИЦИКЛАРНИК за паркирање бицикла типа произвођача "Корали" Дужине 1950мм урађен је од дебелозидних челичних профила - цеви 5/4" и цеви од 1", савијених у облику према слици.</p> <p>Сви метални делови су галвански поцинковани па пластифицирани у боји по избору пројектанта</p>				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Бицикларник се везује за а подлогу преко ослоних челичних плоча анкер вијцима за бетонску подлогу. Фиксирање за подлогу вршити према упуству произвођача. Обрачун по комаду.	ком	2		
4.	ОПРЕМА ПАРТЕРА - укупно				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5.	РАЗНИ РАДОВИ				
5.1.	Набавка материјала и заштита бетонских зидова и жардињера. Извршити заштиту површина заштитним премазом у боји - Сикагард 680 С Бетонколор. Уградњу вршити у свему према, упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Обрачун по м². =8,3+24,35+16,3+25,2+4,3+5+0,3		83,75		
5.	РАЗНИ РАДОВИ - укупно				

ПРЕДМЕР РАДОВА					
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГПЗ (КП 12938), КО ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
1.	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
2.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
3.	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
4.	ОПРЕМА ПАРТЕРА				
5.	РАЗНИ РАДОВИ				
			Укупно без ПДВ-а		
			ПДВ 20%		
			УКУПНО СА ПДВ-ом		
<div style="text-align: center;"> <p>ПОНУЂАЧ</p> <p>Назив и седиште фирме:</p> <p>М.П</p> <p>Одговорно лице:</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <p>Београд, _____ 2018.</p> </div>					